



Místo stavby: Trnava

Příloha č. 2

Nabídka č. SK-00001-RM-23

Sněhová oblast:	1	Šířka (m):	24.0	Výška základu H_2	0.00
Větrná oblast:	24	Délka (m):	60.1	Výška soklu H_3	0.20
Typ terénu:	II	Výška stěny H_1	5.0	Sklon střechy:	7°
metrů nad hladinou moře	200	C-C Rámy:	5.30m - 7x7.00m - 5.30m		

(Úroveň podlahy = 0.00 m)

Extraordinary snow region 1**Rámy atd.**

Nosná konstrukce haly bez podpěrných sloupů,
vyrobených z vlnitých ocelových plechů, žebrových výztuh a pásnic.

8 ks. Hlavních ráků ze svařované oceli.

2 ks štítových ráků z profilů válcovaných za tepla.

Ocel je otryskaná a natřena

barvou na polyuretanové bázi v jednom ze standardních odstínů BORGA podle korozní třídy C3/M

Včetně ocelového zavětrování.


Šrouby pro spojení ráků.

Střešní vaznice a stěnové paždíky jsou vyrobeny z pozinkovaných C a Z profilů BORGA.

Ocelové ráky nejsou dimenzovány na kolizní zatížení.

Sloupy jsou ukotveny k základové patce na úrovni : +/- 0.0 m

Ocelová konstrukce nese ve shodě s evropskou normou EN 1090-1 označení CE.

**Střecha:**

Střecha je zakryta Borgia Super-40, tloušťky 0.6 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA.

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

bez přesahů.

Stěny:

Venkovní stěna je opláštěna trapézovým plechem Borgia BPE-18, tloušťky 0.5 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

Opláštění haly začíná na úrovni: + 0.2 m

Ostatní příslušenství

Všechny rozměry š x v

Okapový systém BORGA.

Větráný hřebenáč.

1 ks Dveře ocelové, neizolované, levé, otevíravé ven, stavební otvor ~1070x2050 (Dveře ~0.9 x 2.0m).

1 ks Posuvná vrata 1-křídla neizolovaná, stavební otvor ~4000x4000 opláštění BPE-18 - 0.5 mm

Stěnový prosvětlovací pás na bočních stěnách (~58+58 m x ~1.2 m), neizolovaný (~137m²)

Nabídka neobsahuje řešení požární odolnosti haly.

Nabídka neobsahuje projekt a dodávku uzemnění s bleskosvodem

Na ostatní příslušenství se nevztahuje BORGA záruka a řídí se záručními podmínkami konkrétních subdodavatelů.

CENA ZA DODÁVKU OCELOVÉ HALY: 111 950,- €

CENA ZA VÝSTAVBU OCELOVÉ HALY: 23 950,- €

Montáž

Nabídka zahrnuje montáž dodaných materiálů BORGA, kromě instalace kotevních prvků do základů. (Montáž v letním období.)

rámu, Z a C profilů, trapézových plechů, okapového systému, vrat, dveří, prosvětlovacích pásů

Základy

Investor je odpovědný za přípravu základů dle požadavků BORGA.

Nabídka neobsahuje závitové tyče pro spojení základové patky a konstrukce

Cena: 135,900 € +DPH

Podmínky dodání a prodeje

Dle smlouvy o dílo (doprava na místo stavby)

Připravenost staveniště:

Dle přílohy č.3 SoD 2.

Další informace

Realizace proběhne dle schválených realizačních výkresů ze dne případně dle standardů BORGA

Součástí dokumentace jsou: půdorys, pohledy a montážní výkresy.

Záruka na materiál je 2 roky (vyjma ostatního příslušenství), na povrchovou úpravu plechů BORGA 10 let dle záručního listu.

Podmínky nabídky: Nabídka je pouze orientační.

***Doufáme, že nabídka je dle Vašich představ,
v případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte***

Robert Mandalík